

### Marqueuse Si20

#### 4 postes de marquage avec changement automatique

Marqueuse à commandes électroniques, spécialement adaptée à l'impression de numérotations ou de textes nécessitant un changement fréquent. Equipée de 4 postes de marquage, les molettes peuvent être inter-changées rapidement sans interrompre l'opération de marquage en cours. Destinée à des applications à grande vitesse. Utilisation simple et intuitive, faible entretien requis.

### Marqueuse Si10

#### 1 poste de marquage

Alternative compacte à la marqueuse Si20, avec commandes électroniques. Spécialement dédiée au marquage de câbles avec légendes, logos et numéros. Grâce à son design peu encombrant, cette marqueuse s'intègre très facilement dans les lignes existantes et disposant de peu d'espace. Destinée à des applications à grande vitesse. Utilisation simple et intuitive, faible entretien requis.



Marqueuse Si20

### Caractéristiques techniques

- Vitesse jusqu'à 1500 m/min, avec synchronisation électronique
- Hauteur de ligne ajustable de 880 à 1200 mm
- Plage de marquage de  $\varnothing$  0,8 à 25,0 mm (autres sur demande)
- Axe de montage standard  $\varnothing$  12,7 mm (autres sur demande)
- Circuit de refroidissement de l'encre
- Dispositif de filtrage de l'encre
- Réglage en continu de la hauteur par assistance motorisée
- Lampe stroboscopique (en option)
- Régulateur automatique de viscosité (en option)
- Système de contrôle vidéo de marquage (en option)

### Raccordements

- Voltage : 400V AC 3Ph+N+PE
- Champ électrique : à droite
- Fréquence : 50/60Hz
- Consommation : 12A
- Puissance nominale : 4,8 kW
- Protection électrique : 25 A



Marqueuse Si10